ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

# ZERTIFIKAT

**Nr. Z1A 17 11 23097 056**

**Zertifikatsinhaber:** **Wini Büromöbel**
**G. Schmidt GmbH & Co. KG**
Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**

**Produkt:** **Büroschränke**
**Schranksystem**

**Geprüft nach:**
DIN EN 14074:2004
DIN EN 14073-2:2004
DIN EN 14073-3:2004
DIN-Fachbericht 147:2006
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** 713119774

**Gültig bis:** 2022-11-27

04052767453748

**Datum,** 2017-11-28 ( Jens Biesenack )

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

# ZERTIFIKAT
# Nr. Z1A 17 11 23097 056

## Modell(e):

**WINEA MAXX**
**Schiebetürenschränke, Garderoben, Apothekerschränke, Querrolladenschränke, Flügeltürenschränke, Hängehefterschränke, Breitschubschränke, Kombischränke, Beistellschränke**

## Kenndaten:

KONSTRUKTION, MATERIAL und OBERFLÄCHE
Dreischichtenspanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet, bzw. beidseitig furniert.

MATERIALDICKEN

| | |
|---|---|
| Oberboden | 1,9 cm, optional 2,5 cm |
| Unterboden | 1,9 cm |
| Außen- und Mittelseite | 1,9 cm |
| Rückwand | 1,3 cm |
| Holzeinlegeboden | 1,9 cm |
| Stahleinlegeboden | 2,4 cm und 1,8 cm (für 5,5 OH Schrank ab Breite 100 cm) |

KORPUSTIEFE

| | |
|---|---|
| Flügeltür, Schiebetür, Querrollladen, Hängehefter, Breitschub: | 45,0 cm |
| Regale: | 45,0 cm / 32,0 cm |

KONSTRUKTIONSART
Die Korpusbauweise des Schrankprogramms ermöglicht die Aufstellung der Schränke als Einzelelement oder in Reihung. Die symmetrische Position des Stahlsockels ermöglicht einen wechselseitigen Aufbau. Unter- und Aufsatzschränke können unter Einhaltung von Systemhöhen kombiniert bzw. gestapelt werden. Korpusverbinder liegen jedem Schrank bei.

SCHIEBESCHRÄNKE
Schiebetüren sind seitlich verschiebbar und leichtgängig durch den Einsatz von Laufrollen. Materialstärke ist 1,9 cm. Schiebetüren werden in Kunststoffführungen gehalten, die im Ober- und Unterboden eingelassen sind. Schiebetüren sind mit einer durchgehenden Griffleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil ausgestattet. Schiebetürschränke werden serienmäßig mit einem Druckzylinderschloss mit Wechselzylinder geliefert. Die 120 cm und 160 cm breiten Schiebetürschränke sind mit einer Mittelseite ausgestattet, um die Montage von Hängezügen oder Breitschubwannen zu ermöglichen.

Weitere Modelle und Kenndaten, siehe Anlage.

## Produktions-stätte(n):

23097





TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TÜV®