

SILENCE LINE 55/40 - Stellwand

Einzigartig flexible Klettverbindung

Die Silence Line Stellwand zeigt seine besondere Charakteristik durch die einzigartige, flexible Klettverbindung der Stellwände. Die ausgeklügelten Winkel der Verbindungselemente verkürzen die werkzeuglose Montage und ermöglichen schnelle Umbauarbeiten vor Ort. Bei Entwicklung und Materialauswahl der Stellwände wurde den Anforderungen für langlebige und flexible Nutzung Sorge getragen. Zur Auswahl stehen 3 unterschiedliche Klett- und Velourfarben, 14 Stoffkollektionen, 8 Dekor Oberflächen und neben Klarglas und satiniertem Glas auch individuelle Folierungen und digital bedruckte Stoffoberflächen.

Silence Line Stellwände sind in einer Höhe bis 2600 mm, in 293 Standardformaten und darüber hinaus in individueller Maßanfertigung erhältlich. Neben rechteckigen oder quadratischen Vollwänden bietet das System auch Wände mit geschwungener bzw. gestufter Oberkante sowie mit einem um 200 mm bzw. 400 mm schräg fallendem Abschluss. Der sehr breit angelegte Systembaukasten beinhaltet auch geschlossene Dekorwände und integrierte Whiteboards und lässt so auch in punkto Funktionalität keine Wünsche offen.

Standfüße und Fußausleger mit integriertem Höhenausgleich sorgen für einen sicheren Stand und ermöglichen mit einem Bodenabstand von 70 mm eine ungehinderte Zirkulation der Raumluft. Optional sind die Systemwände auch mit einem Bodenabstand von 20 mm erhältlich.

Daten Silence Line 55/40Stellwand

Flexible Eckverbindungen dank Klett-Velours-Verbindung



Optional ohne Klettverbindung mit flacher Abdeckung

Wandstärke 55 mm - alternativ 40 mm

Aluminiumrahmenprofil optional mit seitlicher Systemschiene

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff OEKO-TEX Standard 100

Optional auch mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - hundertprozentig nachhaltig

Stoffbespannung und Dekoroberflächen

Voll- und Teilverglasung

Organisierbar mit Orgaschiene, Elektrokanal, LED Technik und Monitorhalterung

Elektrifizierung horizontal

Bodenfreiheit 70 mm mit Höhenausgleich bis 30 mm

Detailaufnahmen



Flexible Klettverbindung obere, flache Abdeckung




optional mit flacher Abdeckung



obere, mehrflächige Abdeckung



optional mit Orgaschiene



optional mit senkrechter Systemschiene



Varianten Fußausleger und Tellerfuß

Verbindungsoptionen



linear











Flexible Elektrifizierung und Organisation

Für eine flexible Elektrifizierung und Organisation stehen Kabelkanäle, Monitorhalter und eine breite Auswahl an Organisationszubehör zur Verfügung. Angeboten werden die sichtbaren Profile und Abdeckungen in Aluminium eloxiert EV1 sowie in pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 9006 Weißaluminium. Darüber hinaus sind die Silence Line Wände auch mit stoffummantelten Abdeckprofilen erhältlich.

SILENCE LINE 55 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125	Ησ	as 0,33
123	1 12	,
250	Hz	as 0,59
500	Hz	as 0,77
1000	Hz	as 0,87
2000	Hz	as 0,94
4000	Hz	as 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,80 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

SILENCE LINE 40 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125	Hz	as 0,21
250	Hz	as 0,37
500	Hz	as 0,60
1000	Hz	as 0,69
2000	Hz	as 0,75
4000	Hz	as 0.88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis