AOS
AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

SILENCE LINE 55/40 - *Schrankaufsatzelement*

Leistungsstark und flexibel einsetzbar
Silence Line Schrankaufsatzelemente sind standardmäßig beidseitig mit einem Abschluss in Velours ausgestattet. Alternativ bietet das System den Abschluss mit flachen Abdeckungen in Aluminium eloxiert EV1, in pulverbeschichtet Anthrazitgrau RAL 7016 oder in Weißaluminium RAL 9006 sowie mit stoffummantelten Abdeckprofilen. Damit können sie in Design und Funktion den Stellwänden und Tischelementen angepasst werden. Ob in der Wandstärke 55 mm oder 40 mm, positioniert auf Sideboards oder auf einer Workbench, immer tragen sie zu einer visuellen und akustischen Schirmung im unmittelbaren Arbeitsumfeld bei.

Die Schrankaufsatzelemente sind erhältlich in den Höhen 380, 530 und 680 mm. Mit jeweils 7 Standardbreiten, bis hin zu 2000 mm und darüber hinaus auch in individueller Maßanfertigung, kann auf jede Schrank- oder Tischgröße sowie auf unterschiedlichste Anordnungen reagiert werden.

Daten Silence Line 55/40
Schrankaufsatzelement

Abdeckung beidseitig Velours

Optional mit flacher Abdeckung

Wandstärke 55 mm - alternativ 40 mm

Aluminiumrahmenprofil optional mit seitlicher Systemschiene

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff OEKO-TEX Standard 100

Optional auch mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - hundertprozentig nachhaltig

Stoffbespannung und Dekoroberflächen

Detailaufnahmen

mit flacher Abdeckung
Höhe 680 mm und 480 mm

beidseitig Abschluss Velours

optional mit flacher
Abdeckung

Standplatte mit Tiefe 200 mm
und Breite 650 mm

SILENCE LINE 55 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125	Hz	as 0,33
250	Hz	as 0,59
500	Hz	as 0,77
1000	Hz	as 0,87
2000	Hz	as 0,94
4000	Hz	as 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,80 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

SILENCE LINE 40 mm

Schallabsorptionsgrad as nach DIN EN ISO 354

125	Hz	as 0,21
250	Hz	as 0,37
500	Hz	as 0,60
1000	Hz	as 0,69
2000	Hz	as 0,75
4000	Hz	as 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis