



PREFORM

TYPENLISTE

gültig ab September 2018

MOBILE WANDSYSTEME

Decampo[®]

Produktkonzeption Decampo® Filz-Absorber

Paneele akustisch, zur individuellen Raumgestaltung

- Kernmaterial 100% Polyester schwer entflammbar nach EN ISO 13501
- Oberfläche Wollfilz
- als komplettes Element verpresst, ohne zusätzliche Rahmen
- kleberfrei
- schadstoffabsorbierend
- schallabsorbierend

Wandpaneel, einseitig, ohne Rand

- zur Befestigung an Mauern, Wandbeplankungen
- Wandstärke 32 und 47mm
- Dekor FLAT für alle Formate
- Dekore 4-Square, 9-Square, STRIPES und WAVE zusätzlich für quadratische Formate
- Wand-Befestigung mit Ösen oder Magneten (inklusive)
- zusätzliche Stahlleisten für die Befestigung mit Magneten (bitte separat bestellen)

Frei hängendes Paneel, doppelseitig, mit Rand

- zur vertikalen Abhängung von Raumdecke
- Wandstärke 34mm, Rand mit Bohrungen und Aufhänge-Ösen
- Dekor FLAT für alle Formate
- Deckenabhängung mit Stahlseilen, Haken und Befestigungsschrauben (bitte separat bestellen)
- Stahlseil-Sets zwischen zwei Paneelen untereinander oder seitlich geführt, für verschiebbare Paneele (bitte separat bestellen)

Aufsteckpaneel, doppelseitig, mit Rand

- zur Adaption an Tischen und Aufstellen auf Tische oder Schränke
- Wandstärke 34mm, mit Rand
- Dekor FLAT für alle Formate
- Tischaufsatz-Klemme in zwei Ausführungen (bitte separat bestellen)
- Einsteckplatte für die Aufstellung auf Schrank oder Tisch -> Bench (bitte separat bestellen)

Deckenpaneel, einseitig, mit Rand

- zum Einlegen in Deckenraster
- Wandstärke 17 und 32mm
- Dekor FLAT für alle Formate
- Dekore 4-Square, 9-Square, STRIPES und WAVE zusätzlich für quadratische Formate

Shuffle - Vertikales Paneele-Set

- 5 Paneele · jeweils drehbar
- mit Bodenplatte
- Wandstärke 34 mm, doppelseitig mit Rand
- Dekor FLAT

Wichtiger Hinweis an unsere Kunden:

Für die Montage der Wand- bzw. Deckenpaneele sind Bohrungen erforderlich. Vorhandene Leitungen (z.B. Strom-, Wasser-, Datenleitungen etc.) in der Bausubstanz sind vor Montage zu prüfen und dürfen nicht beschädigt werden. Die Bausubstanz (z.B. Ziegel, Beton etc.) muss für die Ausführung der Bohrungen/Verschraubungen der Paneele geeignet sein. NICHT geeignet für Bohrungen/Verschraubungen sind abgehängte Decken! Bei speziellen Deckenausführungen (z.B. Klimadecken, kern-aktivierte Decken etc.) sind die Anforderungen der Deckenhersteller für die Montage von Paneelen abzuklären und einzuhalten. Alle baulichen Anforderungen an die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Brandschutz und statische Anforderungen sind vor Montage der Paneele zu prüfen und einzuhalten. Wir haften nicht für Schäden, die auf der Nichtbeachtung dieser Hinweise oder sonstigen unsachgemäßen Montage beruhen.

Dessins - Dekore

WAVE
(WAVE)

STRIPES
(STRI)

9-Square
(9SQU)

4-Square
(4SQU)

FLAT
(FLAT)



Decampo® Zusammensetzung der Bestellnummern



Beispiel Wandpaneel
 Wanddicke 32mm, mit Dekor WAVE
 zur Befestigung mit Magneten
 Farbe greying

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Dekor	Befestigungsart*	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AV (Akustikvlies)	
									2. Stoffgruppe AD Decampo	
DE	M	3	AA	01	WAVE	A/M	0604	0604		

* A: Ausstanzung und Verschraubung an bauseitige Wand
 M: Magnet für direkte Anbringung an Stahlwand oder Stahlleiste

Bestellnummer	Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Dekor	Befestigungsart*	Höhe mm	Breite mm	1.	2.	3.	Preis
										Füllstoff	Stoffgruppe	Stofffarbe	
	DE	M	3	AA	01	WAVE	A/M	0604	0604	AV	AD	273	

Decampo® Bestellbeispiel





Vertikal abgehängte Paneele, doppelseitig, mit Rand

4 Paneele Höhe 475mm, Breite 1200mm
 Stofffarbe eine Seite tomato, eine Seite cherry
 Deckenabstand 1500mm

Panel H 475 B 1200mm, tomato/cherry, 4 x DE LH 3 AA 02 FLAT 0475 1200 AV AD 270/281
 Deckenbefestigung, 2-er Set, Länge 1500mm, 2 x DE Z 0 DB2 02 1500
 Zwischenbefestigung, 2-er Set, 2 x DE Z 0 ZB2 02 1000



Farbkollektion Decampo® AD

260 dust	261 granite	262 camel	263 quartz	264 glacier	265 jeans	266 ink	267 night	268 avocado	269 jungle	270 tomato	271 fire
											
272 marble	273 greying	274 storm	275 chocolate	276 ultramarine	277 navy	278 pine	279 green apple	280 gold	281 cherry	282 violet	283 black
											

Decampo®

Wandpaneel, einseitig, randlos
 zur Befestigung an bauseitige Mauer
 rückseitig eingelassene Ausstanzung für Einhängung oder Magnete



Wanddicke 32mm

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Dekor	Befestigungsart*	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AV (Akustikvlies)	2. Stoffgruppe AD Decampo
DE	M	3	AA	01	FLAT	A/M	0604	0604		
DE	M	3	AA	01	FLAT	A/M	0604	1204		
DE	M	3	AA	01	FLAT	A/M	1604	1004		
DE	M	3	AA	01	4SQU	A/M	0604	0604		
DE	M	3	AA	01	9SQU	A/M	0604	0604		
DE	M	3	AA	01	STRI	A/M	0604	0604		
DE	M	3	AA	01	WAVE	A/M	0604	0604		

Wanddicke 47mm


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Dekor	Befestigungsart*	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AV (Akustikvlies)	2. Stoffgruppe AD Decampo
DE	M	5	AA	01	FLAT	A/M	0604	0604		
DE	M	5	AA	01	FLAT	A/M	0604	1204		
DE	M	5	AA	01	FLAT	A/M	1604	1004		
DE	M	5	AA	01	4SQU	A/M	0604	0604		
DE	M	5	AA	01	9SQU	A/M	0604	0604		
DE	M	5	AA	01	STRI	A/M	0604	0604		
DE	M	5	AA	01	WAVE	A/M	0604	0604		

* Befestigungsart bitte wählen:


A: Ausstanzung und Verschraubung an bauseitige Wand

M: Magnet für direkte Anbringung an Stahlwand oder Stahlleiste

Dekore:



Die quadratischen Dekore Stripes SRTI und Wave WAVE können beliebig horizontal oder vertikal eingesetzt werden



Die rechteckigen Wandpaneele sind vertikal (längs) oder horizontal (quer) montierbar

Bitte beachten:
 Zur Erreichung akustischer Wirksamkeit sollte die Mindestmenge von 6 quadratischen Paneelen 604 x 604mm oder 3 rechteckigen Paneelen 1204 x 604mm eingesetzt werden.

Wichtiger Hinweis an unsere Kunden:

Für die Montage der Wand- bzw. Deckenpaneele sind Bohrungen erforderlich. Vorhandene Leitungen (z.B. Strom-, Wasser-, Datenleitungen etc.) in der Bausubstanz sind vor Montage zu prüfen und dürfen nicht beschädigt werden. Die Bausubstanz (z.B. Ziegel, Beton etc.) muss für die Ausführung der Bohrungen/Verschraubungen der Paneele geeignet sein. NICHT geeignet für Bohrungen/Verschraubungen sind abgehängte Decken! Bei speziellen Deckenausführungen (z.B. Klimadecken, kern-aktivierte Decken etc.) sind die Anforderungen der Deckenhersteller für die Montage von Paneelen abzuklären und einzuhalten. Alle baulichen Anforderungen an die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Brandschutz und statische Anforderungen sind vor Montage der Paneele zu prüfen und einzuhalten. Wir haften nicht für Schäden, die auf der Nichtbeachtung dieser Hinweise oder sonstigen unsachgemäßen Montage beruhen.

Stahlleiste für Magnet-Wandpaneele
Aufnahme mehrerer Paneele neben- oder untereinander


Stahl, verzinkt, 2-er Set zur Verschraubung an Mauerwerk

- für 3 Paneele Breite 604
- für 4 Paneele Breite 604 / 2 Paneele Breite 1204
- für 5 Paneele Breite 604
- für 6 Paneele Breite 604 / 3 Paneele Breite 1204

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Länge mm*	Preis
Z	Z	0	PF	02	1700	
Z	Z	0	PF	02	2300	
Z	Z	0	PF	02	2900	
Z	Z	0	PF	02	3500	

* zur vertikalen oder horizontalen Wandmontage
 Bei Bedarf anderer Abmessungen bitte anfragen


Beispiele:



3 Paneele 604



3 Paneele 1204



4 Paneele 604


Preisbeispiele


Wandpaneele quadratisch

6 St. 604 x 604mm flat

Wanddicke 32mm

 Ausstanzung und
 Verschraubung

 Gesamtfläche 2,19 m²

Wandpaneele quadratisch

9 St. 604 x 604mm flat

Wanddicke 32mm

Magnetbefestigung

 Gesamtfläche 3,28 m²

 zusätzlich 3 St. Stahlleiste
 für 3 Paneele, Breite 604mm

Bitte beachten:

Zur Erreichung akustischer Wirksamkeit sollte die Mindestmenge von 6 quadratischen Paneelen 604 x 604mm oder 3 rechteckigen Paneelen 1204 x 604mm eingesetzt werden.



Wandpaneele rechteckig

4 St. 1204 x 604mm flat

Wanddicke 32mm

Magnetbefestigung

 Gesamtfläche 2,91 m²

 zusätzlich 2 St. Stahlleiste
 für 2 Paneele, Breite 1204mm

Wandpaneele rechteckig

6 St. 1204 x 604mm flat

Wanddicke 32mm


 Ausstanzung und
 Verschraubung

 Gesamtfläche 4,36 m²
Wichtiger Hinweis an unsere Kunden:

Für die Montage der Wand- bzw. Deckenpaneele sind Bohrungen erforderlich. Vorhandene Leitungen (z.B. Strom-, Wasser-, Datenleitungen etc.) in der Bausubstanz sind vor Montage zu prüfen und dürfen nicht beschädigt werden. Die Bausubstanz (z.B. Ziegel, Beton etc.) muss für die Ausführung der Bohrungen/Verschraubungen der Paneele geeignet sein. NICHT geeignet für Bohrungen/Verschraubungen sind abgehängte Decken! Bei speziellen Deckenausführungen (z.B. Klimadecken, kern-aktivierte Decken etc.) sind die Anforderungen der Deckenhersteller für die Montage von Paneelen abzuklären und einzuhalten. Alle baulichen Anforderungen an die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Brandschutz und statische Anforderungen sind vor Montage der Paneele zu prüfen und einzuhalten. Wir haften nicht für Schäden, die auf der Nichtbeachtung dieser Hinweise oder sonstigen unsachgemäßen Montage beruhen.

Vertikal abgehängtes Paneel, doppelseitig, mit Rand zur vertikalen Abhängung von Decke

Bohrungen mit Ösen im Rand




Vertikale Abhängung von Raumdecke mit Stahlseilen
Stahlseile und Ösen/Haken bitte separat bestellen:

Stahlseile mit Haken/Deckenverschraubung zur vertikalen Abhängung

2-er Set Deckenbefestigung - Haken/Stahlseil/Deckenschraube

2-er Set Zwischenbefestigung - Haken/Stahlseil/Haken



Bodengewicht
zur Montage an Stahlseile-
Zwischenbefestigung
2-er Set für 1 Paneelreihe



Wanddicke 34mm, Aufhängung horizontal, Ösen auf langer Seite

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Dekor	Höhe mm	Breite mm*	1. Füllstoff AV (Akustikvlies) 2. Stoffgruppe AD Decampo	
								DE	LH
DE	LH	3	AA	02	FLAT	0475	1000		
DE	LH	3	AA	02	FLAT	0475	1200		
DE	LH	3	AA	02	FLAT	0475	1400		
DE	LH	3	AA	02	FLAT	0475	1600		
DE	LH	3	AA	02	FLAT	0475	1800		

Wanddicke 34mm, Aufhängung vertikal, Ösen auf kurzer Seite

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Dekor	Höhe mm	Breite mm*	1. Füllstoff AV (Akustikvlies) 2. Stoffgruppe AD Decampo	
								DE	LV
DE	LV	3	AA	02	FLAT	1000	0475		
DE	LV	3	AA	02	FLAT	1200	0475		
DE	LV	3	AA	02	FLAT	1400	0475		
DE	LV	3	AA	02	FLAT	1600	0475		
DE	LV	3	AA	02	FLAT	1800	0475		

* Die Ösen zur Aufhängung befinden sich auf dieser Seite im oberen und unteren Rand
Bei zweifarbiger Ausführung bitte Stoffnummer der Front und Rückseite angeben. Bsp.: AD 270 AD 283

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Länge mm*	Preis/Set
DE	Z	0	DB2	02	1500	
DE	Z	0	DB2	02	2000	
DE	Z	0	ZB2	02	1000**	


* Längenangabe: inkl. Haken und Befestigung, größere Abmessungen bitte anfragen
** Stahlseile zum Kürzen für individuelle Abmessungen. Konfektion nach genauer Maßangabe bitte anfragen
bei zusätzlicher Abspannung nach unten bitte weitere Decken- oder Zwischensets bestellen. (Fußbodensituation bitte prüfen)

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Höhe mm	ø mm	Preis/Set
DE	Z	0	GW	01	0130	0080	

Wichtiger Hinweis an unsere Kunden:
Für die Montage der Wand- bzw. Deckenpaneele sind Bohrungen erforderlich. Vorhandene Leitungen (z.B. Strom-, Wasser-, Datenleitungen etc.) in der Bausubstanz sind vor Montage zu prüfen und dürfen nicht beschädigt werden. Die Bausubstanz (z.B. Ziegel, Beton etc.) muss für die Ausführung der Bohrungen/Verschraubungen der Paneele geeignet sein. NICHT geeignet für Bohrungen/Verschraubungen sind abgehängte Decken! Bei speziellen Deckenausführungen (z.B. Klimadecken, kern-aktivierte Decken etc.) sind die Anforderungen der Deckenhersteller für die Montage von Paneelen abzuklären und einzuhalten. Alle baulichen Anforderungen an die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Brandschutz und statische Anforderungen sind vor Montage der Paneele zu prüfen und einzuhalten. Wir haften nicht für Schäden, die auf der Nichtbeachtung dieser Hinweise oder sonstigen unsachgemäßen Montage beruhen.

Vertikal abgehängtes Paneel, doppelseitig, mit Rand verschiebbar an seitlich geführten Stahlseilen

Bohrungen mit Ösen im seitlichen Rand


 Vertikale Abhängung von Raumdecke mit Stahlseilen
 Stahlseile und Ösen/Haken bitte separat bestellen, s.u. und Seite 6

Wanddicke 34mm, Aufhängung vertikal, Ösen auf langer Seite

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Dekor	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AV (Akustikvlies)
								2. Stoffgruppe AD Decampo
DE	LVS	3	AA	02	FLAT	0800	0475	
DE	LVS	3	AA	02	FLAT	1000	0475	
DE	LVS	3	AA	02	FLAT	1200	0475	
DE	LVS	3	AA	02	FLAT	1400	0475	
DE	LVS	3	AA	02	FLAT	1600	0475	
DE	LVS	3	AA	02	FLAT	1800	0475	

Bei zweifarbiger Ausführung bitte Stoffnummer der Front und Rückseite angeben.

Bsp.: AD 270 AD 283

Stahlseile mit Haken/Deckenverschraubung zur vertikalen Abhängung

 durchgehend von Raumdecke zu Boden
 für verschiebbare vertikale Paneele


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Länge* mm	Preis
DE	Z	0	DB2	03	5000	

 * Längenangabe: inkl. Haken, Klemmbuchse und Befestigung, größere Abmessungen bitte anfragen
 Die Stahlseile können individuell gekürzt werden; bei Bedarf längerer Abmessungen bitte anfragen

Bodengewicht

 zur Montage an Stahlseile-
 Zwischenbefestigung
 2-er Set für 1 Paneelreihe


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Höhe mm	ø mm	Preis/Set
DE	Z	0	GW	01	0130	0080	

Wichtiger Hinweis an unsere Kunden:

Für die Montage der Wand- bzw. Deckenpaneele sind Bohrungen erforderlich. Vorhandene Leitungen (z.B. Strom-, Wasser-, Datenleitungen etc.) in der Bausubstanz sind vor Montage zu prüfen und dürfen nicht beschädigt werden. Die Bausubstanz (z.B. Ziegel, Beton etc.) muss für die Ausführung der Bohrungen/Verschraubungen der Paneele geeignet sein. NICHT geeignet für Bohrungen/Verschraubungen sind abgehängte Decken! Bei speziellen Deckenausführungen (z.B. Klimadecken, kern-aktivierte Decken etc.) sind die Anforderungen der Deckenhersteller für die Montage von Paneelen abzuklären und einzuhalten. Alle baulichen Anforderungen an die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Brandschutz und statische Anforderungen sind vor Montage der Paneele zu prüfen und einzuhalten. Wir haften nicht für Schäden, die auf der Nichtbeachtung dieser Hinweise oder sonstigen unsachgemäßen Montage beruhen.

Decampo®

Shuffle - Vertikales Paneele-Set, doppelseitig, mit Rand

Set: 5 drehbare Paneele, inkl. Bodenplatte



Wanddicke 34mm

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Dekor	Höhe mm	Breite mm	Farbe Bodenplatte*	1. Füllstoff AV (Akustikvlies)
									2. Stoffgruppe AD Decampo
DE	SHL	3	AA	02	FLAT	1500	0220	9010 / 9006 / 7021	

Bei zweifarbiger Ausführung bitte Stoffnummer der Front und Rückseite angeben.

Bsp.: AD 270 AD 283

Abmessung der Bodenplatte: 1000 x 400 x 5 mm

* Bitte Farbe angeben: 9010 = Reinweiß RAL 9010 / 9006 = Weißaluminium-Silber RAL 9006 / 7021 = anthrazit

**Aufsteckpaneel, doppelseitig, mit Rand ohne Ösen
als Tischaufsatz / zum Aufstellen auf Schränke oder Tische**



Wanddicke 34mm



Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Dekor	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AV (Akustikvlies)
								2. Stoffgruppe AD Decampo
DE	TH	3	AA	02	FLAT	0475	0800	
DE	TH	3	AA	02	FLAT	0475	1000	
DE	TH	3	AA	02	FLAT	0475	1200	
DE	TH	3	AA	02	FLAT	0475	1400	
DE	TH	3	AA	02	FLAT	0475	1600	
DE	TH	3	AA	02	FLAT	0475	1800	

Bei zweifarbiger Ausführung bitte Stoffnummer der Front und Rückseite angeben. Bsp.: AD 270 AD 283

Klemmadapter zur Tischbefestigung oder Einsteckplatte für Schrank oder Tisch bitte separat bestellen, s.u.

Tischadaption

Klemme für Einzel-Arbeitsplatz (TK)

je Aufsteckpanel werden 2 Adapter benötigt

Ausführung mit Klemmflächen hinter Tisch montiert

Ausführung Standard mit Klemmflächen auf Tisch montiert

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tischplattenstärke mm	TB	Farbe*	Preis/Stück
DE	Z	3	AE	0025	0139	9010 / 9006	
DE	Z	3	AE	0025	0168	9010 / 9006	

* Bitte Farbe angeben: 9010 = Reinweiß RAL 9010 / 9006 = Weißaluminium-Silber RAL 9006

Bitte Tischplattenstärke angeben. Andere Befestigungen auf Anfrage



TB 139 TB 168



Abb. Ausführung Standard



Abb. Ausführung mit Rundstäben auf Anfrage

**Steckfuß auf Schränke und Tische
zum Aufstellen auf Schrank oder Tisch,
zum Aufstecken eines Panels**


Ausführung mit Klemmflächen

ab Paneelbreite 1600mm werden 2 Steckfüße benötigt

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Farbe*	Preis/Stück
DE	Z	3	FD	E02	9010 / 9006	

* Bitte Farbe angeben: 9010 = Reinweiß RAL 9010 / 9006 = Weißaluminium-Silber RAL 9006

Abmessung der Grundplatte: 200 x 200mm



E02



Abb: Paneel auf Schrank Ausführung Standard



Abb: Paneel auf Schrank Ausführung mit Rundstäben auf Anfrage



Abb: Paneele auf Tisch (Bench) Ausführung mit Rundstäben auf Anfrage

Decampo®

Deckenpaneel, einseitig, mit Rand
zum Einlegen in vorhandenes Deckenraster



Bitte beachten:
Zur Erreichung akustischer Wirksamkeit sollte die Mindestmenge von 6 quadratischen Paneelen 604 x 604mm oder 3 rechteckigen Paneelen 1204 x 604mm eingesetzt werden.

Wanddicke 17mm

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Dekor	Breite mm	Tiefe mm	1. Füllstoff AV (Akustikvlies)	
								2. Stoffgruppe AD Decampo	
DE	D	2	AA	01	FLAT	0620	0620		
DE	D	2	AA	01	FLAT	0620	1220		

Wanddicke 32mm

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Dekor	Breite mm	Tiefe mm	1. Füllstoff AV (Akustikvlies)	
								2. Stoffgruppe AD Decampo	
DE	D	3	AA	01	FLAT	0620	0620		
DE	D	3	AA	01	FLAT	0620	1220		
DE	D	3	AA	01	FLAT	1620	1020		
DE	D	3	AA	01	4SQU	0620	0620		
DE	D	3	AA	01	9SQU	0620	0620		
DE	D	3	AA	01	STRI	0620	0620		
DE	D	3	AA	01	WAVE	0620	0620		

Beispiel:



Bitte die Brandschutz-Situation vor Ort abklären.

Wichtiger Hinweis an unsere Kunden:

Für die Montage der Wand- bzw. Deckenpaneele sind Bohrungen erforderlich. Vorhandene Leitungen (z.B. Strom-, Wasser-, Datenleitungen etc.) in der Bausubstanz sind vor Montage zu prüfen und dürfen nicht beschädigt werden. Die Bausubstanz (z.B. Ziegel, Beton etc.) muss für die Ausführung der Bohrungen/Verschraubungen der Paneele geeignet sein. NICHT geeignet für Bohrungen/Verschraubungen sind abgehängte Decken! Bei speziellen Deckenausführungen (z.B. Klimadecken, kern-aktivierte Decken etc.) sind die Anforderungen der Deckenhersteller für die Montage von Paneelen abzuklären und einzuhalten. Alle baulichen Anforderungen an die vorhandene Bausubstanz, insbesondere Brandschutz und statische Anforderungen sind vor Montage der Paneele zu prüfen und einzuhalten. Wir haften nicht für Schäden, die auf der Nichtbeachtung dieser Hinweise oder sonstigen unsachgemäßen Montage beruhen.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Allgemeines:

Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Andere Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen des Bestellers, werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich von PREFORM bestätigt worden ist. Im Konfliktfall gilt die gesetzliche Regelung.

Angebote:

Soweit schriftliche, individuelle Lieferangebote seitens PREFORM ausgearbeitet werden, sind diese – soweit nichts anderes vereinbart – auf die Dauer von 2 Monaten als feste Vertragsangebote anzusehen, anschliessend sind sie freibleibend. Offenbare Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berichtigt werden.

Preise:

Alle Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer. Liegen zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate, ist PREFORM berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Bestellungen und Vertragsabschluss:

Durch die Erteilung eines Auftrages anerkennt der Besteller diese Verkaufsbedingungen. Eine mündliche oder schriftliche Bestellung gilt als angenommen, wenn sie von PREFORM schriftlich bestätigt worden ist. Werden die Raummaße durch PREFORM ermittelt, ist der Besteller zur Überprüfung verpflichtet. Bei fehlender Auftragsbestätigung gelten spätestens mit der Annahme der Ware unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen als angenommen.

Erhält PREFORM nach Absendung der Auftragsbestätigung oder Rechnung Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers oder eine entsprechende ungünstige Auskunft über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise, so kann PREFORM entweder die Lieferung von vorheriger Zahlung oder einer sonstiger sachgemäß erscheinender Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurückzutreten.

Auftragsänderungen:

Sämtliche Abänderungen und Ergänzungen einer Bestellung bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch PREFORM. Änderungen sind nur innerhalb der ersten 3 Tage ab Auftragsbestätigung möglich, wobei sich die Lieferzeit dadurch verlängern kann. Allfällige Kosten, welche durch Auftragsänderungen entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

Stornierung, Rücktritt:

Bei Stornierung eines Auftrages durch den Besteller, behält sich PREFORM vor, alle bisherigen Aufwendungen und angefallenen Kosten dem Besteller in Rechnung zu stellen. Bei den für den Besteller besonders angefertigten oder speziell beschafften Waren, ist ein Rücktritt vom Auftrag ausgeschlossen.

Lieferzeit und Lieferbehinderung:

Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag der Bestellsannahme durch PREFORM, jedoch nicht vor völliger Klärung aller Ausführungseinzelheiten und wird nach Kalenderwochen festgelegt. Der Auslieferungstag in der bestätigten Woche bleibt PREFORM vorbehalten.

Soweit PREFORM an der Erfüllung ihrer Verpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse gehindert wird, die PREFORM trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte – gleichgültig ob im Werk PREFORM oder bei deren Vorlieferanten eingetreten – insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, verlängert sich die Lieferzeit in angemessenem

Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird PREFORM von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtungen. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Hindernisse der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

Für Aufträge, für die keine feste Lieferzeit bestätigt werden kann (Abrufaufträge), gilt, wenn nicht anderes vereinbart, eine Mindestabrufrfrist von 30 Tagen.

Werden Lieferungen, auch solche aus Rahmenverträgen und Abrufaufträgen, nicht fristgemäß abgenommen, so ist PREFORM berechtigt, allfällige Kosten (Einlagerung) in Rechnung zu stellen

Lieferung/Versand:

Der Versand der Ware erfolgt einschließlich eventuell erforderlicher Verpackung ab Werk innerhalb der BRD. Export: in der Regel ab Werk nach Absprache. LKW-Anfahrt und Entladung müssen gewährleistet sein. PREFORM behält sich nach entsprechender Ankündigung vor, andere Versandarten, wie z.B. Stückgut- oder Waggonversendung frei Stückgut bzw. Bahnhof des Bestellers, vorzunehmen. Falls der Besteller eine besondere Verpackung oder besondere Versandart wünscht, werden die auftretenden Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt. Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass die Anlieferung mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Ausnahmen müssen zwischen dem Besteller und PREFORM vorgängig abgesprochen werden.

Das Verpacken an der Verwendungsstelle sowie das Auspacken und Aufstellen der Ware obliegt dem Händler. Soll die Ware durch PREFORM beim Endabnehmer verpackt und/oder montiert werden, ist PREFORM berechtigt, den Arbeitsaufwand für die zusätzliche Dienstleistung dem Besteller zu berechnen.

Für Lieferungen (z. B. Zubehör, Kleinteile, etc.) unter einem Nettowarenwert von € 500,00 werden die Versandkosten berechnet. Für Lieferungen (Wände und Zubehör) unter einem Nettowarenwert von € 500,00 wird ein Mindermengenzuschlag je Bestellung von € 100,00 Netto erhoben.

Transportrisiko:

Bei Versand per LKW PREFORM oder Vertragspediteur PREFORM geht die Gefahr der Lieferung mit Übergabe der Ware auf den Empfänger über.

Die Gefahr eines Verlustes oder Beschädigung der Ware während des Transports, welche weder der Absender noch Empfänger zu vertreten hat, trägt PREFORM bzw. deren Vertragspediteur, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Empfänger/Kunde dem Frachtführer auf dem Lieferschein oder Frachtbrief Art und Umfang des Transportschadens bescheinigt, soweit möglich unter näherer Angaben seiner Entstehung unter Gegenzeichnung durch den Frachtführer.

Bei Selbstabholung der Ware durch den Besteller oder dessen Vertragspediteur geht die Gefahr bei Ausgabe der Ware im PREFORM Geschäftslokal auf den Besteller über.

Mängelrüge:

Beanstandungen erkennbarer Mängel oder Falschlieferungen sind PREFORM innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen. Branchenübliche technologische begründete Abweichungen in den Maßen, der Form sowie nicht behebbare, in der Natur der Materialien (z.B. Stoff, Holz etc.) liegende Farbabweichungen, berechtigen nicht zu Beanstandungen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Zahlung. Geringfügige Abweichungen der Ware bezüglich Maße, Farbe oder Design gegenüber Abbildungen, Mustern oder PREFORM-Verkaufsunterlagen können nicht beanstandet werden.

Farb- und Strukturabweichungen in Bezugstoffen sind produktionsbedingt und berechtigen, insbesondere bei Nachlieferungen, nicht zur Reklamation.

Bei berechtigten Beanstandungen steht PREFORM das Recht zu, die Ware nachzubessern oder Ersatzlieferung zu leisten.

Dem Besteller steht das Recht zur Wandelung oder Minderung nur dann zu, wenn PREFORM bei Vorliegen eines Mangels die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist unterlässt oder diese nicht zur Beseitigung des Mangels führt. Rücksendungen dürfen nur mit Einverständnis von PREFORM erfolgen. Rücksendungen, die der Besteller zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Bestellers.

Warenrücknahme:

Mit Ausnahme der als Muster definierten Bezüge besteht grundsätzlich kein Rückgaberecht. Sonderanfertigungen sowie speziell beschaffte Artikel können nicht zurückgegeben werden.

Gewährleistung:

Es wird Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab Übergabe übernommen, die alle Mängel umfasst, die ihre Ursachen im Material, in der Verarbeitung und in der Konstruktion haben. Die Gewährleistung umfasst nicht den natürlichen Verschleiss sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder mangelnde Sorgfalt (z.B. Aufstellung in nassen Neubauten, Einlagerung an feuchten Orten, fehlender Schutz vor starker Wärmeeinwirkung, fehlerhafte Reinigung und Bedienung, mutwillige Beschädigung sowie Veränderung der Produkte durch Dritte).

Gewährleistet wird nicht für Sonderanfertigungen, die nach Angaben oder Konstruktionsunterlagen des Auftraggebers hergestellt werden, soweit Mängel auf diesen Konstruktionsunterlagen beruhen. Die Gewährleistungshaftung tritt nur ein, wenn der Mangel unverzüglich nach Bekanntwerden PREFORM oder seinem Beauftragten schriftlich mitgeteilt wird. Die beanstandete Ware soll möglichst umgehend aus der Benutzung gezogen werden. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Besteller die Ware weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt oder hätte entdecken müssen.

Für sämtliche Arbeiten, wie Verankerungen von Schrankwänden, Elektrifizierung von Büroarbeitsplätzen usw., die vom Besteller in eigener Verantwortung durchgeführt werden, übernimmt PREFORM keine Verantwortung.

Schäden, verursacht durch den Besteller oder Dritte wie Gewaltanwendung, nicht vorschriftsgemäße Installation, Änderungen, Reparaturen oder unsachgemäße Wartung sind von der Garantie ausgenommen.

Muster und Zeichnungen:

An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, sonstigen Unterlagen und Mustern behält sich PREFORM Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nicht an Dritte ohne Einverständnis von PREFORM weitergegeben werden.

Musterwaren:

Musterstücke und Musterstellungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, innerhalb von vier Wochen zurückzugeben. Innerhalb dieser Frist nicht retournierte Muster werden als gekauft betrachtet und fakturiert. Musterstücke in Sonderanfertigung müssen gekauft werden.

Sonderanfertigungen:

Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Besondere Farbgebungen nach eingesandten Farbmustern zählen ebenfalls als Sonderanfertigung, sofern keine andere schriftliche Regelung getroffen wurde.

Zahlung:

Die Zahlungsbedingungen lauten generell 8 Tage rein netto ab Rechnungsdatum, sofern nicht andere Konditionen schriftlich vereinbart worden sind. Unberechtigte Skontoabzüge

werden nachbelastet. PREFORM behält sich vor, ggf. andere Zahlungsmodalitäten anzuwenden bzw. Akonto- oder Vorauszahlungen zu verlangen.

Eigentumsvorbehalt:

PREFORM behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen mit PREFORM rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.

Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist PREFORM (nach Mahnung) berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer ggf. dem Käufer gestatteten Vermietung von Waren, an denen PREFORM Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. PREFORM nimmt die Abtretung hiermit an.

Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für PREFORM vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht PREFORM gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwirbt PREFORM das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung.

Werden Waren von PREFORM mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Seite als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller PREFORM anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört.

Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für PREFORM. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die PREFORM abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Besteller PREFORM unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

PREFORM verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsbereinigten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz von PREFORM. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis über die Gültigkeit des Vertrages ist ausschließlich das Gericht am Sitz des Herstellers zuständig, soweit vom Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

Schlussbemerkung:

Wird gerichtsseitig die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbestimmungen, auch durch Gesetzesänderungen, festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Lieferungsbedingungen nicht berührt.

Datenschutz:

Personen- und unternehmensbezogene Daten unserer Kunden speichern wir unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.

